

GSF PV-HALTER AERO 90° BITUMEN (N)

D A T E N B L A T T



Allgemeines

Der GSF PV-Halter Aero 90° N hat auch wie seine Vorgänger eine vormontierte und systemtreue Manschette. Diese Halter haben den Vorteil, dass man Schienen seitlich direkt auf dem GSF Halter befestigen kann, sowohl vertikal als auch horizontal, ohne einen Zusatzwinkel zu benötigen.



Technische Daten

PV-Halter AERO 90°

- Alu blank 3mm Almg3
- Höhe des Halters = 100mm
- für PV-Schienen, welche seitlich befestigt werden

Manschette

- Bitumen (systemtreu = Hersteller muss bei Bestellung bekanntgegeben werden!)
- Abmessungen:
 - Bitumen: **N:** 430 x 327,50mm
 - Resitrix: **N:** 350 x 246mm

Grundplatte

- Alu blank 3mm Almg3
- Abmessung: **N:** 250 x 120mm

Befestigung des Halters

- 2 Senkschrauben mit Innensechskant Vollgewinde M8 x 20
- 2 Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung M8

Eindichtung

- Sicherheitsmanschette
- Inntoec - Versabond

GSF PV-HALTER AERO 90° BITUMEN (WD)

D A T E N B L A T T



Allgemeines

Der GSF PV-Halter Aero 90° WD für Warmdachaufbauten hat auch wie seine Vorgänger eine vormontierte und systemtreue Manschette. Diese Halter haben den Vorteil, dass man Schienen seitlich direkt auf dem GSF Halter befestigen kann, sowohl vertikal als auch horizontal, ohne einen Zusatzwinkel zu benötigen.



Technische Daten

PV-Halter AERO 90°

- Alu blank 3mm Almg3
- Höhe des Halters = 100mm
- für PV-Schienen, welche seitlich befestigt werden

Manschette

- Bitumen (systemtreu = Hersteller muss bei Bestellung bekanntgegeben werden!)
- Abmessungen:
 - Bitumen: **WD:** 495x444mm,
 - Resitrix: **WD:** 495x400mm

Grundplatte

- Alu blank 3mm Almg3
- Abmessung: **N:** 340 x 250mm

Befestigung des Halters

- 2 Senkschrauben mit Innensechskant Vollgewinde M8 x 20
- 2 Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung M8

Eindichtung

- Sicherheitsmanschette
- Inntoec - Versabond

GSF PV-HALTER AERO 90°

FOLIE (N)

D A T E N B L A T T



Allgemeines

Der GSF PV-Halter Aero 90° N hat auch wie seine Vorgänger eine vormontierte und systemtreue Manschette. Diese Halter haben den Vorteil, dass man Schienen seitlich direkt auf dem GSF Halter befestigen kann, sowohl vertikal als auch horizontal, ohne einen Zusatzwinkel zu benötigen.



Technische Daten

PV-Halter AERO 90°

- Alu blank 3mm Almg3
- Höhe des Halters = 100mm
- für PV-Schienen, welche seitlich befestigt werden

Manschette

- FPO, PIB, PVC und EPDM
 - (systemtreu = Hersteller muss bei Bestellung bekanntgegeben werden!)
- Abmessungen: **N**: 350 x 246mm

Grundplatte

- Alu blank 3mm Almg3
- Abmessung: **N**: 250 x 120mm

Befestigung des Halters

- 2 Senkschrauben mit Innensechskant Vollgewinde M8 x 20
- 2 Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung M8

Eindichtung

- Sicherheitsmanschette
- Inntoec - Versabond

GSF PV-HALTER AERO 90°

FOLIE (WD)

D A T E N B L A T T



Allgemeines

Der GSF PV-Halter Aero 90° WD für Warmdachaufbauten hat auch wie seine Vorgänger eine vormontierte und systemtreue Manschette. Diese Halter haben den Vorteil, dass man Schienen seitlich direkt auf dem GSF Halter befestigen kann, sowohl vertikal als auch horizontal, ohne einen Zusatzwinkel zu benötigen.



Technische Daten

PV-Halter AERO 90°

- Alu blank 3mm Almg3
- Höhe des Halters = 100mm
- für PV-Schienen, welche seitlich befestigt werden

Manschette

- FPO, PIB, PVC und EPDM
 - (systemtreu = Hersteller muss bei Bestellung bekanntgegeben werden!)
- Abmessungen: **WD**: 430 x 327,5mm

Grundplatte

- Alu blank 3mm Almg3
- Abmessung: **WD**: 340 x 250mm

Befestigung des Halters

- 2 Senkschrauben mit Innensechskant Vollgewinde M8 x 20
- 2 Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung M8

Eindichtung

- Sicherheitsmanschette
- Inntoec - Versabond